



Scellant instantané



(140-801,140-811,140-821,140-831 /369 g)

MISE À JOUR

8 avril 2014
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com
Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325
Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Parfait pour les gouttières, les toitures, le béton, le PVC, etc.

PROPRIÉTÉS

- Idéal pour gouttières, toitures, béton, PVC, conduits de chauffage, etc.
- Reste flexible et imperméable
- Ne fendillera pas, ne s'écaillera pas
- Scelle la rouille et la corrosion
- Couvre jusqu'à 1,8 m^2 (20 pi^2)

DESCRIPTION

Le Scellant Instantané de Techniseal® est un vaporisateur unique qui scelle facilement et rapidement les fissures. Il laisse une pellicule qui résiste à l'abrasion, qui reste flexible, qui ne craquera pas et qui est imperméable. Il scelle également la rouille et la corrosion. Le produit peut être recouvert d'une peinture.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter. Ne pas appliquer à une température inférieure à 5 °C ou supérieure à 30 °C. Appliquer uniquement sur une surface propre et sèche. Vaporiser la surface à l'aide de petits mouvements égaux en gardant une distance de 25 à 30 cm (10 à 12"). Il est possible d'appliquer plusieurs couches. Attendre de 20 à 30 minutes entre chaque couche. Au besoin, étaler le produit à l'aide d'un pinceau 2,5 cm (1'') pour obtenir un fini uniforme.
Conduits de chauffage : attendre que les conduits refroidissent avant d'appliquer le scellant.

POUVOIR COUVRANT

Couvre jusqu'à 1,8 m^2 (20 pi^2).

EMPAQUETAGE

Couleur	Code de produit	Format détail	Unités par boîte
Clair	140-801	Aérosol 369 g	12
Noir	140-811	Aérosol 369 g	12
Blanc	140-821	Aérosol 369 g	12
Aluminium	140-831	Aérosol 369 g	12

AVERTISSEMENT

CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ. LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER. Ne pas fumer. Ne pas perforer. Ne pas brûler. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. Conserver loin des sources de chaleur. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS SOINS** En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

TRANSPORT

Terre et mer
UN1950
Aérosols
Classe : 2.1

GARANTIE LIMITÉE

La responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation.